

Schiebeläden

Typ SL H 500 SBL*

Schiebeläden aus Aluminium mit schmalem Rahmen,
Echtholz Sibirische Lärche,
Rauten-Lamellen, Breite 69 mm,

TECHNISCHE DATEN

RAHMEN

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil
20,0 x 32,0 x 1,5 mm
Gesamtbreite 38 mm
Rückseitig verstärkt mit vernieteten Alu-Eckwinkeln

RAUTEN-LAMELLEN

Echtholz Sibirische Lärche*
69,0 x 26,0 mm
Trapezschalung-, u/s hobelfallend, vierseitig
gehobelt, 2 Schmalseiten 15° parallel abgeschrägt,
Längskanten gerundet / Radius = 3 mm,
Maß 69 mm von Spitze zu Spitze.

Hinweis:

Holz ist ein Naturprodukt . Unterschiedliche Farben
der gleichen Holzart sowie unterschiedliche
Oberflächenstrukturen, hervorgerufen durch
verschiedene Porenarten oder Verwachsungen,
sind naturbedingt und berechtigen nicht zur
Reklamation.

- leichte Krümmung in Längsrichtung
- Endrisse und Längsrisse möglich
- neigt beim Nachtrocknen zur Schüsselung

* Lieferung erfolgt ohne Garantie,

ECKVERBINDUNG

erfolgt durch vier Eckverbinder, die erst verklebt
und danach versickt werden

OBERFLÄCHE RAHMEN

Rahmen pulverbeschichtet nach dem
Zusammenbau; eingebrannt bei 200°C

FARBAUSWAHL RAHMEN

alle RAL-Farben in Standard-Pulverbeschichtung
Seidenganz; Glatt matt oder Feinstruktur matt
möglich; weitere Farben auf Anfrage;

OBERFLÄCHE HOLZLAMELLEN*

unbehandelt

* Lieferung erfolgt ohne Garantie,

BESCHLAG

Schiebelädenbeschlag

ANTRIEB

manuell oder elektrisch

VORMONTAGE

Beschlag fertig konfektioniert gegen Mehrpreis.
Untere Führungsschiene gegen Mehrpreis
vormontiert.

HINWEIS

Zur Verwendung der Rüdinger-WIEKU Schiebeläden unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse wie
z.B. Seeklima (Entfernung zur Küste < 50 km), Einwirkung durch Streusalz oder durch Industrieanlagen
empfehlen wir eine spezielle Beschichtung. Ansonsten erfolgt die Lieferung ohne Gewährleistung!

