

## Klappladen Typ ABL-G

Bretterladen mit geschlossener  
Paneelfüllung und Gradleiste

### TECHNISCHE DATEN

#### RAHMEN

stranggepresstes Aluminiumprofil  
27,0 x 22,0 x 1,5 mm

#### PANEELFÜLLUNG

stranggepresstes Aluminiumprofil  
100,0 x 24,0 x 1,4 mm

#### GRADLEISTE

stranggepresstes Aluminiumprofil  
70,0 x 20,0 x 1,3 mm

#### DECKLEISTEN

ohne;

#### ECKVERBINDUNG

erfolgt durch vier Eckverbinder die erst verklebt  
und danach versickt werden;

#### OBERFLÄCHE

pulverbeschichtet nach dem Zusammenbau;  
eingebraunt bei 160-200°C;

#### FARBAUSWAHL



alle RAL-Farben in Standard-Pulverbeschichtung  
Seidenganz; Glatt matt oder Feinstruktur matt  
möglich; weiteren Farben auf Anfrage;

#### MASSANGABEN

maximale Breite und Höhe richten sich nach den  
Montagemöglichkeiten;

#### BESCHLAGAUSWAHL

Montage erfolgt mit Langbändern;



### HINWEIS

Zur Verwendung der WIEKU-Klappläden / Schiebeläden unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse wie z.B. Seeklima (Entfernung zur Küste < 50 km), Einwirkung durch Streusalz oder durch Industrieanlagen empfehlen wir eine spezielle Beschichtung der WIEKU-Produkte. Ansonsten erfolgt die Lieferung ohne Gewährleistung!