

## Typ AJ 50

mit feststehenden Lamellen  
Lamellenbreite 50 mm

### TECHNISCHE DATEN

#### RAHMEN

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil  
71,2 x 32,2 x 1,6 mm

#### LAMELLEN

stranggepresstes Aluminiumprofil  
50,0 x 10,0 x 1,0 mm

#### DECKLEISTEN

stranggepresstes Aluminiumprofil  
werden lose mitgeliefert;

#### ECKVERBINDUNG

durch vier Eckverbinder, die erst verklebt und  
danach versickt werden;

#### OBERFLÄCHE

pulverbeschichtet nach dem Zusammenbau;  
eingebraunt bei 160-200°C;

#### FARBAUSWAHL

alle RAL-Farben in Standard-Pulverbeschichtung  
Seidenganz; Glatt matt oder Feinstruktur matt  
möglich; 2-farbige Ausführung;  
15 Holzdesign-Farben;  
weiteren Farben auf Anfrage;

#### MASSANGABEN

maximale Breite und Höhe richten sich nach den  
Montagemöglichkeiten;

#### BESCHLAGAUSWAHL

für jede bauliche Gegebenheit und Bedienung,  
den richtigen Beschlag;  
auch als Schiebeläden verwendbar;

#### OPTIONEN / SONDERFORMEN

Querfriß, eingeschraubte Lamelle, senkrechter  
Friß; gegen Mehrpreis mit Rund- oder Segment-  
bogen, als Schräganfertigung oder mit Aussteller;

#### ANTRIEB

manuell oder elektrisch;

#### VORMONTAGE

auf Wunsch Beschlagteile gegen Aufpreis  
vormontiert;  
Als Komplettlement in Verbindung mit  
Einbauzarge oder Montagerahmen;

#### HINWEIS

Zur Verwendung der WIEKU-Klappläden / Schiebeläden unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse wie  
z.B. Seeklima (Entfernung zur Küste < 50 km), Einwirkung durch Streusalz oder durch Industrieanlagen  
empfehlen wir eine spezielle Beschichtung der WIEKU-Produkte.  
Ansonsten erfolgt die Lieferung ohne Gewährleistung!

