

## Klappläden / Schiebeläden

# Typ AJR 50

1/3 Lamellen oben (AJ 50)  
2/3 Paneelfüllung unten (AR)  
andere Aufteilungsvarianten möglich  
- ein Querfrieß im Preis enthalten -

### TECHNISCHE DATEN

#### RAHMEN

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil  
71,2 x 32,2 x 1,6 mm

#### LAMELLEN

stranggepresstes Aluminiumprofil  
50,0 x 10,0 x 1,0 mm

#### PANEELFÜLLUNG

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil  
100,0 x 15,0 x 1,0 mm

#### DECKLEISTEN

stranggepresstes Aluminiumprofil  
werden lose mitgeliefert

#### ECKVERBINDUNG

erfolgt durch vier Eckverbinder die erst verklebt  
und danach versickt werden;

#### OBERFLÄCHE

pulverbeschichtet nach dem Zusammenbau;  
eingebraunt bei 160-200°C;

#### FARBAUSWAHL

alle RAL-Farben in Standard-Pulverbeschichtung  
Seidenganz; Glatt matt oder Feinstruktur matt  
möglich; 15 Holzdesign-Farben;  
weiteren Farben auf Anfrage;

#### MASSANGABEN

maximale Breite und Höhe richten sich nach den  
Montagemöglichkeiten

#### BESCHLAGAUSWAHL

für jede bauliche Gegebenheit und Bedienung,  
den richtigen Beschlag;  
auch als Schiebeläden verwendbar;

#### OPTIONEN / SONDERFORMEN

Querfrieß, senkrechter Frieß; gegen Mehrpreis mit  
Rund- oder Segmentbogen, als Schräganfertigung  
oder mit Aussteller;

#### ANTRIEB

manuell oder elektrisch

#### VORMONTAGE


auf Wunsch Beschlagteile gegen Aufpreis  
vormontiert;

Als Komplettlement in Verbindung mit  
Einbauzarge oder Montagerahmen;

#### HINWEIS

Zur Verwendung der WIEKU-Klappläden / Schiebeläden unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse wie  
z.B. Seeklima (Entfernung zur Küste < 50 km), Einwirkung durch Streusalz oder durch Industrieanlagen  
empfehlen wir eine spezielle Beschichtung der WIEKU-Produkte.  
Ansonsten erfolgt die Lieferung ohne Gewährleistung!

Oben AJ 50  
50 mm



Unten AR  
Paneelfüllung

