

## Klappläden / Schiebeläden Typ AJÜ

mit überstehenden Lamellen  
Lamellenbreite 98 mm

### TECHNISCHE DATEN

#### RAHMEN

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil  
71,2 x 32,2 x 1,6 mm

#### LAMELLEN

stranggepresstes Aluminiumprofil  
98,0 x 13,0 x 1,2  
Überstand beidseitig 14 mm

#### DECKLEISTEN

stranggepresstes Aluminiumprofil;  
werden lose mitgeliefert;

#### ECKVERBINDUNG

erfolgt durch vier Eckverbinder die erst verklebt  
und danach versickt werden;

#### OBERFLÄCHE

pulverbeschichtet nach dem Zusammenbau;  
eingebrannt bei 160-200°C;

#### FARBAUSWAHL

alle RAL-Farben in Standard-Pulverbeschichtung  
Seidenganz; Glatt matt oder Feinstruktur matt  
möglich; 15 Holzdesign-Farben;  
weitere Farben auf Anfrage;

#### MASSANGABEN

maximale Breite und Höhe richten sich nach den  
Montagemöglichkeiten;

#### BESCHLAGAUSWAHL

für jede bauliche Gegebenheit und Bedienung,  
den richtigen Beschlag;  
auch als Schiebeläden verwendbar;

#### OPTIONEN / SONDERFORMEN

Querfriß, senkrechter Friß;


#### ANTRIEB

manuell oder elektrisch;

#### VORMONTAGE

auf Wunsch Beschlagteile gegen Aufpreis  
vormontiert;

Als Komplettlement in Verbindung mit  
Einbauzarge oder Montagerahmen;



### HINWEIS

Zur Verwendung der WIEKU-Klappläden / Schiebeläden unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse wie z.B. Seeklima (Entfernung zur Küste < 50 km), Einwirkung durch Streusalz oder durch Industrieanlagen empfehlen wir eine spezielle Beschichtung der WIEKU-Produkte. Ansonsten erfolgt die Lieferung ohne Gewährleistung!